

# BetanLac Agua Mate y Satinado

## Descripción

Esmalte en base acuosa, satinado o mate, para acabados tanto en exteriores como en interiores, tanto sobre madera, yeso o metal adecuadamente imprimado. Basado en resinas de excelente calidad.

## Usos

Para el embellecimiento y protección de superficies metálicas, de madera, yeso, etc.

## Propiedades

- Buena nivelación
- Buena brochabilidad
- Alto rendimiento
- Gran poder de cubrición
- Resistente a la intemperie
- Aspecto sedoso
- Rápido secado
- No amarillea

## Características (20<sup>0</sup> C/ 55<sup>0</sup>% humedad relativa)

- Acabado: Mate o Satinado
- Color: Blanco
- Viscosidad suministro: 4500-5500 cps
- Sólidos en volumen: 43% (Valor medio estadístico)
- Densidad: 1,65±5 g/l según colores.
- Secado: 1 hora
- Repintado: 4 horas
- Rendimiento: 10-11 m<sup>2</sup> para conseguir un espesor de película seca de 40 micras.
- Temperatura de trabajo y soporte: 7°C (Min.) 32°C (Máx.)
- Humedad máx soporte: 5-7 %
- Diluyente: agua
- Limpieza: agua
- Aplicación: brocha, rodillo o equipo de proyección

- Almacenamiento: Lugares libres de heladas, secos y que no superen los 40°C
- COV's: <1 g/l (20°C). Valor límite de la UE para el producto (Cat. A.C.): 130 g/l (2010)

## Aplicación

PREPARACIONES PREVIAS: los soportes deberán estar secos, firmes/cohesionados, bien adheridos, libres de sales, exentos de cualquier contaminación biológica; como mohos, algas, líquenes, contaminación ambiental (manchas de grasas, hollines, sustancias de naturaleza desconocida, etc.), como conclusión; de cualquier sustancia o contaminante visible e invisible, que impida el perfecto anclaje del Betanlac.

## Presentación

750 ml y 4 L

## Medio ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m<sup>2</sup> la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizando para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

## Nota final

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con el objetivo de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos suministrados por nosotros se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedara limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y por el cliente. Farbe pinturas Industriales, S.L.U. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información.