

Betanwood Fondo



Descripción

Imprimación protectora vitalizadora para madera, de nueva generación, a base de resinas sintéticas de elevada penetración y aditivos especiales protectores que le dotan al producto de una elevada protección insecticida-fungicida para la protección del film.

Usos

Producto para la protección de la madera.

Propiedades

- Protector a poro abierto
- Elevada protección insecticida del film
- Gran transparencia
- Profunda penetración
- Repelente al agua de lluvia
- Alto rendimiento
- Elevada protección fungicida del film

Características (20⁰ C/ 55⁰% humedad relativa)

- Acabado: Mate
- Color: Incoloro.
- Viscosidad suministro:
- Sólidos en volumen: 17% (Valor medio estadístico)
- Secado: 4 – 5 horas a 20°C.
- Repintado: 24 horas
- Rendimiento teórico: 14-17 m²/l. sobre madera lisa y lijada.
- Temperatura de trabajo y soporte: 7°C (Min.) 32°C (Máx.)
- Diluyente: no precisa
- Limpieza: Disolvente Decoración o Aguarrás.
- Aplicación: Brocha o equipo de proyección.
- Almacenamiento: Excelente en el envase original y bien cerrado. Preservar el envase de la acción

- directa del sol. Guardarlo en lugares libres de heladas, secos y que no superen los 40°C
- COV's: 687,46 g/l (20°C). Valor límite de la UE para el producto (Cat. A.): 700 g/l (2010)

Aplicación

PREPARACIONES PREVIAS: las superficies de aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad, grasas y libres de ceras, siliconas o tratamientos de restauración. La madera debe tener un grado de humedad no superior a 18%.

Madera nueva y sin barnizar Aplicar 1 o 2 manos de Fondo Protector.

Dejar trascurrir al menos 48 horas, desde la última mano de Betanwood Fondo, antes de aplicar el barniz o protector de acabado.

Presentación

750 ml, 4 L y 20 L

Seguridad

Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad.

Medio ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m² la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizando para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Nota final

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con el objetivo de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos suministrados por nosotros se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedara limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y por el cliente. Farbe pinturas Industriales, S.L.U. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información.